

自动巡边机配置清单

一：性能参数

机器型号	1325 高速振动巡边切割一体机
加工尺寸	1300mm×2500mm
Z 轴行程	200mm
外形尺寸	2050×3150mm
最高行进速度	>38m/min
材料固定	真空吸附
加工精度	0.005mm
定位精度	0.001mm
重复定位精度	0.001mm
工作速度	38m/min
接口界面	USB
雕刻指令	G 代码
工作电压	220V 或 380V
主轴功率	2.2KW/3.0KW
主轴转速	0-40000rpm/min

二：设备配置明细

序号	产品部品	型号名称	数量	单位
1	床身：大方管床身	济南	1	台
3	主轴：	SU LONG	1	台
4	台面	真空吸附	1	台
5	变频器	贝士德	1	台
6	驱动系统	严控伺服	4	套
7	机器操作系统：	兴多维/乐宇	1	套
8	振动刀寻边系统	兴多维/乐宇	1	套

自动巡边机配置清单

9	Z 轴传动：高精度滚珠丝杠	台湾 TBR 高精度丝杠	2	轴
10	电机：	严控 S3 伺服	4	套
11	轨道：高精度三轴直线方轨	台湾上银方轨	3	轴
12	X/Y 轴传动：齿条传动	无锡新月/	2	轴
13	排线：进口德国缆普线和啄木鸟	德国	1	套
14	软件：文泰或者 Type3 或精雕软件	知名	1	套
15	配电柜	河北青县	1	台
16	水泵	国产	1	台
17	刀具	国产	1	套
18	夹具	济南	1	套
19	扳手	济南	1	套
20	数据线、电源线	上海	2	根
21	真空泵	风泵/水冷泵	1	台
价格				