





GZY-509 RFID超高频天线采用铝材与工程塑料的完美结合，铝材表面阳极氧化银色，经久不褪色；工程塑料ABS具有抗老化与耐候性能，适合用于室外日晒、雨林、强风等恶劣条件下使用。可广泛应用于仓储物流供应链、固定资产管理、人员管理、档案管理、物证管理、交通车辆管理、工业产线制造等射频识别（RFID）应用领域。

电气性能：

频率范围(Mhz)	865-868, 902-928Mhz
尺寸(mm)	258*258*33.5 mm
Gain(dBi)	9dBi
半功率角(°)	Hor:65 Ver:65
驻波比(°)	≤1.3
阻抗(Ω)	50
阻抗(dB)	≤2
极化方向(°)	圆极化
前后比(dB)	≥20
最大功率(W)	50
防雷保护	直流接地 DC Ground

机械性能：

接头	N-male
净重 (kg)	0.85
辐射材料	铝
天线罩材料	ABS+PC
天线罩颜色	白色
工作温度	-40°C to +60°C
抱杆直径	φ40 ~ φ55
防护等级	IP67



信号方向图

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，敬请理解。



深圳市谷智远技术有限公司
SHENZHEN INFO WISE TECHNOLOGY CO.,LTD.

INFO WISE

定制热线：153-0274-3151

网站： www.cn.infowise.tech

座机热线：0755-21005073

地址：深圳市龙华区大浪街道鹊山忠信路9号康瑞智慧谷1栋2楼2J

邮箱：sales@infowisetech.net