

名称	型号	可处理光纤包层直径	价格 (万 RMB)	备注
光纤熔接机	MS-XS	φ 125μm-250μm	2.6	小芯径熔接，适合脉冲维修
	MS-400	φ 125μm-400μm	6	大直径光纤熔接机，脉冲、连接维修都可用
	MS-XL	φ 125μm-500μm	9	
	MS-XL+	φ 125μm-550μm	10.5	大直径光纤熔接机，对标藤仓100M, 脉冲、连接维修都可用
	MS-XLP	φ 125μm-550μm	16	保偏光纤熔接机，对标藤仓100P，可熔接包层 φ 550μm以内的有源光纤，脉冲、连接维修都可用
	MS-XLP-R	φ 250μm-800μm	25	保偏三电极，熔接功能对标藤仓100P+和古河三电极款，最大可熔接包层 φ 1100μm的光纤
光纤切割刀	SFC-250	φ 125μm-250μm	1.6	适合脉冲维修
	SFC-XS	φ 200μm-400μm	1.8	脉冲、连接维修都可用
	SFC-300L	φ 80μm-400μm	2	
	SFC-800L	φ 125μm-1300μm	3	
处理YB大盘的能力，以3000瓦连续激光器用的20/400YDF为例： MS-XLP（YB大盘熔点成功率>90%接近95%，无源GDF成功率95%+）基本所有YB大盘都能搞； MS-XL+（YB大盘熔点成功率80%左右，无源GDF成功率>90%+）这个功能更接近藤仓的100M； MS-XL（YB大盘熔点成功率60%左右，无源GDF成功率>85%+）这个体积小，便于携带，很多连续激光器厂家做上门维修更换粗光缆的都用的这款				