


富士电机-总线参数


α7E				
参数	X 轴	Y 轴	Z 轴	参数含义
PA1.05	8388608	8388608	8388608	单圈脉冲数
PA1.13	3	3	-	固定参数
PA1.14	3	3	-	惯量比
PA1.15	26	26	18	刚性
PA1.51	1	1	-	固定参数
PA1.54	2.00	2.00	-	微调椭圆
PA2.65	2	2	-	加外置电阻
PA2.91	2	2	2	配嘉强系统需设置
PA3.52	-	-	14	驱动控制抱闸

性能参数			
功率	额定扭矩	惯量	单圈脉冲数
400W 抱闸	1.27	0.58	8388608
750W	2.4	1.5	8388608
750W 抱闸	2.4	1.65	8388608
850W	5.4	9	8388608
1.3kw	8.3	13.5	8388608
1.8kw	11.5	18.2	8388608
2.9kw	18.5	45.3	8388608
4.4kw	28	69.3	8388608
5.5kw	35	86.9	8388608
7.5kw	47.8	97.1	8388608



逆时针切割，如果圆右上左下椭，说明 X 轴比 Y 轴慢
可减小 X 轴 PA1.54 的值。

或者增大 Y 轴 PA1.54 的值。



逆时针切割，如果圆左上右下椭，说明 X 轴比 Y 轴快
可增大 X 轴 PA1.54 的值。

或者减小 Y 轴 PA1.54 的值。